



ООО «СтандартМолоко»
 426073 Удмуртская республика, г. Ижевск,
 ул. Автономная, 87
 тел/факс (3412) 32-00-11, 8-996-693-12-55
 e-mail: 18.1tank@bk.ru
www.st-milk.com

Доильный комплекс «Елочка»



Комплектация установки доильной «Елочка» 2х6:

Наименование узлов	Количество	Примечание
Количество обслуживаемых коров	200	-
Станочное оборудование «Елочка 2х6»	1 компл.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия- не менее 90мкм.)
Окантовка доильной ямы	1 компл.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия-не менее 90мкм.)
Лестница для входа в доильную яму	1 шт.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия-не менее 90мкм.)
Вакуумная система:		
Вакуумная установка НВА – 70/2 (Россия)	1 шт.	Водокольцевая вакуумная станция с ресивером. Производительность насоса при вакууме 48 кПа (0,49 кг/см ²) и частоте вращения 1430±20 об/мин, м ³ /час каждый (2 насоса)
Вакуумрегулятор, шт.	1шт.	Stabilvac. Пиковая производительность 8000 л/мин.
Материал и диаметр магистрального вакуумпровода	33 м.	Пластик НПВХ, наружный диаметр 75мм.
Молочная транспортная система:		
Линейный молокопровод Ø52 мм, м	22 м	Нержавеющая сталь, DIN 11850
Напорный молокопровод Ø32мм, м	22 м	Нержавеющая сталь, DIN 11850
Молочный фильтр, шт	1	Нержавеющая сталь, степень фильтрации не более 40 мкм.
Молокоприемник с молочным насосом НМУ-6, санитарной ловушкой и датчиком уровня, шт	1	Ударопрочный пластик, V=50л.

<i>Доильная аппаратура:</i>		
		Беларусь
Доильный аппарат с регулятором вакуума	12 шт.	
Коллектор подвесной части	12 шт.	Нержавеющая сталь+ прозрачный поликарбонат; V=350 см ³ аналог Westfalia
Доильные стаканы подвесной части	48 шт.	Нержавеющая сталь
Сосковая резина подвесной части	48 шт.	0/528 Spaggiari (Италия)
<i>Система промывки:</i>		
Ванна для моющего раствора	1	из нержавеющей стали V=180 л
Площадка промывочная для подвесной части, шт	8	-
Водонагреватель Ariston, шт	2	Объемом 100л.каждый
Автомат промывки, шт	1	Q-milk Электромеханический, с возможностью регулировки количества фаз и времени промывки ; автоматический самозабор моющих средств из канистры. Управление работой вакуумной установки с поста промывки.

размеры зала «ЕЛОЧКА» 2х6:

яма: длина 9 300 мм., ширина 2 100 мм., глубина 800 мм., ширина самого зала 5 000 мм.

Стоимость доильного зала «Ёлочка» 2х6 в данной комплектации –
1.280.000 руб.

Доставка и монтаж включены в стоимость!!!

Гарантия 1 год!!!

С уважением Васильев Роман 8-996-693-12-55