

Коммерческое предложение по групповым поилкам



Групповые автоматические поилки используются для обеспечения коров чистой водой.

№ п/п	Наименование	Размеры в мм	Характеристика	Кол-во, шт	Цена, руб.
Групповые поилки с подогревом					
1	для коров	2000x450x500	поилка рассчитана до 50 голов, сталь - нержавеющая AISI 430, толщина 1 мм. поплавочный клапан, рабочее давление 0,20 до 5,00 атмосфер нагревательный элемент – тэны U образной формы с терморегулятором, напряжение 220 V, мощность 1,5 кВт	1	20 000
2	для телят	1500x450x500		1	18 000
3	для телят	1000x450x500		1	17 000
Групповые поилки без подогрева					
1	для коров	2000x450x500	поилка рассчитана до 50 голов, сталь - нержавеющая AISI 430, толщина 1 мм. поплавочный клапан, рабочее давление 0,20 до 5,00 атмосфер	1	17 000
2	для телят	1500x450x500		1	16 000
3	для телят	1000x450x500		1	15 000

Дополнительно: высота ножек – 80 см, при необходимости возможна различная высота
сталь - нержавеющая AISI 430, толщина 1 мм
УЗО (Устройство защитного отключения) – 2000р.

Региональный менеджер: Васильев Роман
тел. 8-996-693-12-55