



ООО «СтандартМолоко»

426053 Удмуртская республика, г. Ижевск,
ул. Автономная, 87
тел/факс 8 (3412) 32-00-11, 8-996-693-12-55
e-mail: 18.1tank@bk.ru
www.st-milk.com

Согласно Вашего запроса, предлагаем рассмотреть цены и сроки поставки данного оборудования:

Молокопровод линейный на 100 голов КРС (УДМ-100) состоит из таких основных элементов и узлов:

Комплектация	Характеристики
Количество обслуживаемых коров	100
Доильные аппараты	
Количество доильных аппаратов в молокопровод	6 шт.
Количество доильных аппаратов в ведро	2 шт.
Тип коллектора доильной аппаратуры	LUNIK 200 попарного доения 240 см куб. (Италия)
Тип сосковой резины у доильных аппаратов	УЗЭУ 24мм*320 мм (Россия) аналог 0/528
Тип пульсатора доильной аппаратуры	INTERPULS попарного доения 40/60
Материал магистрального молокопровода	Нержавеющая сталь, DIN 11850, 190 м.
Наружный диаметр молокопровода, мм	52 x 1
Материал промывочного молокопровода	Нержавеющая сталь, DIN 11850
Диаметр промывочного молокопровода, мм	52x 1
Материал напорного молокопровода	Нержавеющая сталь, DIN 11850
Тип молочно-вакуумных кранов	Совмещенный
Подача молока в танк-охладитель	ПВХ шланг 10м.
Вакуумная система	
Вакуумная установка НВУ – 75 – 1	1
Тип вакуумного регулятора	АДМ.08.000 (4000 л/мин)
Количество вакуумметров	3
Материал и диаметр магистрального вакуумпровода	Пластик, наружный диаметр 75 мм.
Материал и диаметр вакуумпровода в коровнике	Пластиковая труба Ø50 мм, 180 м.
Молокоприемный узел	
Тип молокоприемника	Молокоприемный узел из ударопрочного пищевого пластика V=50 л
Количество молокоприемников - дозаторов	2 шт.
Электронный счетчик надоев молока, УУМ-2 (учет от каждой дойки)	2 шт.
Фильтр молочный трубчатый	1шт.
Молочный насос НМУ-6	1 шт.
Пыжеуловители из нержавеющей стали	2 шт.
Ванна для моющего раствора из нержавеющей стали V=150 л.	1
Водонагреватель Термекс 150л	1 шт.
Устройство блокировки попадания моющего раствора в танк охлаждения молока	Есть
Инжекторы для создания турбулентности	Воздушный инжектор
Комплект сантехнических изделий для подключения водоснабжения	Пластиковая разводка труб

Электроснабжение, класс	IP 65
Распределительный щит с автоматом защиты	есть
Кабельная разводка в ПВХ трубках и кабель-каналах	есть
Автомат защиты вакуумных двигателей	есть
Комплект для крепления трубопроводов к несущим столбам и стойкам привязи	Крашенный металл 120 шт.
Комплект консолей и крепления консолей к стойкам привязи	Крашенный металл 120 шт.
Металлические хомуты и метизы для крепления трубопроводов	Комплект на 100 голов
Запасные части и сопутствующие товары	
Фильтрующие элементы	100 шт.
Пыж паралоновый	10 шт.

Стоимость с учетом монтажа и доставки **610 000** рублей

С уважением, Васильев Роман 8-996-693-12-55