



ООО«СтандартМолоко»
 426073 Удмуртская республика, г. Ижевск,
 ул. Автономная, 87
 тел/факс (3412) 32-00-11, 8-996-693-12-55
 e-mail: 18.1tank@bk.ru
www.st-milk.com

Доильный комплекс «Елочка»



Комплектация установки доильной «Елочка» 2x8:

Наименование узлов	Количество	Примечание
Количество обслуживаемых коров	320	-
Станочное оборудование «Елочка 2x8»	1 компл.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия- не менее 90мкм.)
Окантовка доильной ямы	1 компл.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия-не менее 90мкм.)
Лестница для входа в доильную яму	1 шт.	Оцинковка (горячее цинкование, толщина покрытия-не менее 90мкм.)
Вакуумная система:		
Вакуумная установка НВА – 70/2 (Россия)	2 шт.	Водокольцевая вакуумная станция с ресивером. Производительность насоса при вакууме 48 кПа (0,49 кг/см2) и частоте вращения 1430±20 об/мин, м3/ час каждый (2 насоса)
Вакуумрегулятор, шт.	1шт.	Stabilvac. Пиковая производительность 8000 л/мин.

Материал и диаметр магистрального вакуумпровода	33 м.	Пластик НПВХ, наружный диаметр 75мм.
<i>Молочная транспортная система:</i>		
Линейный молокопровод Ø52 мм, м	28 м	Нержавеющая сталь, DIN 11850
Напорный молокопровод Ø32мм, м	28 м	Нержавеющая сталь, DIN 11850
Молочный фильтр, шт	1	Нержавеющая сталь, степень фильтрации не более 40 мкм.
Молокоприемник с молочным насосом НМУ-6, санитарной ловушкой и датчиком уровня, шт	1	Ударопрочный пластик, V=50л.
<i>Доильная аппаратура:</i>		
Доильный аппарат с регулятором вакуума	16 шт.	Попарного доения, производство Италия
Коллектор подвесной части	16 шт.	Нержавеющая сталь+ прозрачный поликарбонат; V=350 см³ аналог Westfalia
Доильные стаканы подвесной части	64 шт.	Нержавеющая сталь
Сосковая резина подвесной части	64шт.	0/528 Spaggiari (Италия)
<i>Система промывки:</i>		
Ванна для моющего раствора	1	из нержавеющей стали V=180 л
Автомат промывки	1	Q-milk (Россия)
Площадка промывочная для подвесной части, шт	1	-
Водонагреватель Ariston, шт	2	Объемом 150л.каждый

размеры зала «ЕЛОЧКА» 2x8:

яма: длина 11 700 мм., ширина 2 100 мм., глубина 800 мм., ширина самого зала 5 000 мм.

**Стоимость доильного зала «Ёлочка» 2x8 в данной комплектации —
1.070.000 руб.**

Монтажные работы - 150.000 руб.

Гарантия 1 год!!!

ИТОГО: 1.220.000 руб.

С уважением, Васильев Роман 8-996-693-12-55